S-TRONIC PLUS

Высокотехнологичное HC-синтетическое моторное масло 5W30

Описание:

S-TRONIC PLUS — высокотехнологичное HC-синтетическое моторное масло, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых условиях. **S-TRONIC PLUS** отвечает высоким требованиям производителей автомобилей к качеству. Идеально подходит для длительных интервалов замены масла и для двигателей с непосредственным впрыском, а также для интенсивной эксплуатации на шоссе и поездок на короткие расстояния.

Свойства

- Минимальные потери на трение
- Превосходное соотношение вязкости и температуры
- Низкие потери на испарение
- Очень высокий очищающий эффект
- Экстремальная защита от износа
- Высокая устойчивость к окислению и температуре

Эффективность

- Снижает расход топлива и выбросы выхлопных газов
- Отличные характеристики холодного запуска — быстрая подача ко всем точкам смазки
- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Очень высокая эксплуатационная надежность
- Увеличенные интервалы замены масла
- Предотвращает образование черного шлама
- Минимальный расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта

Применимо для

SAE	5W-30
ACEA	A3/B4
API	SP/SN/CF
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-98
GM	LL-B-025
MB	229.3
VW	502.00, 505.00

Применение

- Высокопроизводительные и обычные четырехтактные бензиновые двигатели
- Дизельные двигатели легковых автомобилей
- С турбонаддувом
- С многоклапанной технологией
- С непосредственным впрыском
- С дизельной технологией Common Rail
- С каталитической технологией

Устранение отходов:

- **S-TRONIC PLUS** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **S-TRONIC PLUS** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может безопасно смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **S-TRONIC PLUS**, рекомендуется применять его не смешивая.

S-TRONIC PLUS

Арт.-№	Емкости	
300 362	Банка	1 л
300 363	Канистра	4 л
300 364	Канистра	5 л
300 365	Канистра	20 л
300 366	Бочка	60 л
300 368	Бочка	200 л
340 369	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101981

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м^3	850
Динам. вязкость при -30°C	мПа·с	6480
Вязкость при 40°C	мм^2/с	71
Вязкость при 100°C	мм^2/с	12
Индекс вязкости		166
Температура вспышки COC	°C	228
Температура застывания	°C	-42
Основное щелочное число (TBN)	мгKOH/г	10,6

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com