



TECH TRONIC LLV

Полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло Ultra High Performance 0W20

Описание:

TECH TRONIC LLV — полностью синтетическое сверхвысокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов с турбонаддувом и без него, особенно для автомобилей концерна Volkswagen. **TECH TRONIC LLV** было разработано для снижения расхода топлива и выбросов выхлопных газов. Кроме того, значительно сокращаются выбросы CO₂. Это моторное масло не имеет обратной совместимости с VW 504.00/507.00 или другими спецификациями VW.

Свойства

- Низкие потери на испарение
- Очень высокий очищающий эффект
- Быстрая подача масла к критически важным точкам смазки
- Высочайшая защита от износа
- Превосходное соотношение вязкости и температуры
- Высокая устойчивость к окислению и температуре
- Особенно низкое содержание вредных веществ
- Значительное снижение износа цилиндров, распределительного вала, подшипников скольжения и поршневых колец

Применимо для

SAE	0W-20
ACEA	C5/C6
API	SP/SP RC
ILSAC	GF-6
Официальные одобрения производителей (Approvals):	
VW	508.00, 509.00
Мы рекомендуем данный продукт для:	
FORD	WSS-M2C956-A1
PORSCHE	C20
VW	TL 52577

Эффективность

- Отличные характеристики холодного запуска — быстрая подача ко всем точкам смазки
- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта даже при самых длительных интервалах замены масла
- Снижает расход топлива при частичной и полной нагрузке
- Снижение выбросов CO₂ и выхлопных газов

Применение

- Новые четырехтактные бензиновые двигатели VW с системой WIV
- Новые дизельные двигатели легковых автомобилей VW с системами WIV
- С насос-форсунками
- С увеличенным интервалом замены масла
- С турбонаддувом
- С дизельной технологией Common Rail
- С каталитической технологией
- С многоклапанной технологией
- С системами сажевого фильтра (DPF)
- Это моторное масло не имеет обратной совместимости

Устранение отходов:

- **TECH TRONIC LLV** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **TECH TRONIC LLV** полностью совместимо с обычными HD-маслами и при необходимости может смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **TECH TRONIC LLV**, рекомендуется применять его не смешивая.

TECH TRONIC LLV

Арт.-№	Емкости	
309 402	Банка	1 л
309 403	Канистра	4 л
309 404	Канистра	5 л
309 405	Канистра	20 л
309 406	Бочка	60 л
309 408	Бочка	200 л
349 409	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 34031910

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м ³	843
Динам. вязкость при -35°C (CCS)	мПа·с	5630
Вязкость при 100°C	мм ² /с	8,1
Температура вспышки СОС	°C	234
Температура застывания	°C	-54
Основное щелочное число (TBN)	мгКОН/г	8,0

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

09/2026