



COMCOR ATF 8 G

Специальное высокоэффективное масло для автоматических трансмиссий

Описание:

COMCOR ATF 8 G — современное высокоэффективное масло для автоматических трансмиссий ATF пониженной вязкости на основе новейших присадок. Специальный состав отборных синтетических масел HC и синтетических базовых масел (PAO) отвечает особым требованиям современных 6-, 8- и 9-ступенчатых автоматических коробок передач высокопроизводительных внедорожников, а также автомобилей высшего среднего и люкс-класса. Высокий уровень трения обеспечивает передачу очень высоких крутящих моментов без проскальзывания.

Свойства

- Экстремальная защита от износа
- Нейтрально к уплотнительным материалам
- Минимальное образование пены
- Отличные характеристики переключения при низких температурах
- Отличные фрикционные характеристики
- Адаптированное поведение коэффициента трения для спортивного переключения передач
- Высочайшая устойчивость к окислению и старению
- Предотвращает неприятные фрикционные вибрации

Эффективность

- Лучшая смазывающая способность
- Оптимальная эксплуатационная надежность в экстремальных условиях
- Поддерживает чистоту коробки передач
- Продлевает срок службы и производительность трансмиссии
- Стабильность вязкости даже при тяжелых нагрузках в диапазоне высоких температур
- Защита от залипания
- Пониженная вязкость для повышения топливной эффективности

Применимо для

Мы рекомендуем данный продукт для:			
BMW	83 22 2 289 720 (ATF3+)	Land Rover	LR 023288/232289
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.82
BMW	L12108 (83 22 2 152 426)	Mopar	68157995AA
Chrysler	68157995AA	VW / Audi	G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2, A6)
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 055 540 (A2)
Honda	Type 3.1	ZF	Lifeguard 6 (S671 090 255)
Jaguar	02JDE 26444	ZF	Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)
Jeep	ATF LGF8	ZF	Lifeguardfluid 9 (AA01.500.001)

Применение

- АКПП автомобиля в соответствии с инструкциями производителя
- Не подходит для использования в коробках передач DCT/DSG и CVT

Устранение отходов:

- **COMCOR ATF 8 G** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **COMCOR ATF 8 G** смешивается и совместимо только с аналогичными смазочными материалами. Однако, чтобы использовать все преимущества **COMCOR ATF 8 G**, рекомендуется применять его не смешивая.

COMCOR ATF 8 G		
Арт.-№	Емкости	
303 612	Банка	1 л
303 615	Канистра	20 л
303 616	Бочка	60 л
303 618	Бочка	200 л
303 619	Контейнер	1000 л
Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101987		

Типичные характеристики:

Цвет		зеленый
Удельный вес при 15°C	кг/м ³	841
Вязкость при 40°C	мм ² /с	29,3
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5,5
Индекс вязкости		162
Температура вспышки СОС	°C	-
Температура застывания	°C	-48

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025