



CAR SYN GL 5

Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло 75W90

Описание:

CAR SYN GL 5 представляет собой полностью синтетическое трансмиссионное масло с низким коэффициентом трения со специальными присадками EP и другими присадками для использования в сильно нагруженных механических и других трансмиссиях, где требуются свойства EP, а минеральные трансмиссионные масла EP создают проблемы. Трансмиссионное масло **CAR SYN GL 5** идеально подходит для использования в механических коробках передач с проблемами переключения передач.

Свойства

- Превосходное соотношение вязкости и температуры
- Экстремальная защита от износа
- Способность выдерживать высокое давление
- Отличная устойчивость к окислению
- Отличная защита от коррозии
- Нейтрально к металлу и уплотнительным материалам
- Предотвращает образование пены
- Высокая устойчивость к сдвигу
- Отличные противозадирные свойства

Эффективность

- Круглогодичное использование
- Оптимальные эксплуатационные характеристики
- Отличная текучесть в холодном состоянии
- Текучесть до -45°C
- Универсальные характеристики
- Подходит для заливки на весь срок службы
- Экономия топлива

Применимо для

SAE	75W-90	SAE	J2360
API	GL-4/GL-5/MT-1		
Мы рекомендуем данный продукт для:			
DAF*	LKW (грузовые автомобили)	MIL	MIL-L-2105 D, PRF-2105 D/E
DTFR 12B130	(MB 235.6)	RENAULT	LKW (грузовые автомобили)
DTFR 12B140	(MB 235.8)	SCANIA	STO 1:0
DTFR 13B110	(MB 235.11)	VOLVO	97312, 97315
IVECO**		ZF TE-ML	02B, 05A, 07A, 08, 16B, 17A/B
MAN	3343		

* если предписано API GL-5 или MIL-L 2105E

** если предписано MIL-L 2105E

Применение

- Легковые автомобили, легкие фургоны, грузовики и полноприводные автомобили
- Автомобильный дифференциал и механическая коробка передач
- Сельскохозяйственная, строительная и рабочая техника

Устранение отходов:

- **CAR SYN GL 5** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **CAR SYN GL 5** полностью совместимо с аналогичными смазочными материалами и может безопасно смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **CAR SYN GL 5**, не рекомендуется смешивать его с обычными маслами для гипоидных передач.

CAR SYN GL 5

Арт.-№	Емкости	
302 522	Банка	1 л
302 525	Канистра	20 л
302 526	Бочка	60 л
302 528	Бочка	200 л
342 529	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 34031380

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м ³	842
Вязкость при 40°C	мм ² /с	82,4
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,1
Индекс вязкости		178
Температура вспышки COC	°C	204
Температура застывания	°C	-45

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025