



COMCOR CVT

НС-синтетическое масло для бесступенчатых автоматических трансмиссий (CVT)

Описание:

COMCOR CVT — НС-синтетическое специальное трансмиссионное масло, разработанное для использования в современных бесступенчатых трансмиссиях CVT. **COMCOR CVT** специально разработано для коробок передач Autotronic, например, используемых в автомобилях Mercedes A и B классов. Однако на практике оно также зарекомендовало себя во многих бесступенчатых автоматических трансмиссиях различных производителей (например, Audi Multitronic).

Свойства

- Экстремальная защита от износа
- Нейтрально к металлу и уплотнительным материалам
- Высокая несущая способность
- Отличная устойчивость к старению и окислению
- Отличные характеристики переключения при низких температурах
- Современная технология для превосходных характеристик трения и стабильности трения

Эффективность

- Круглогодичное использование
- Лучшая смазывающая способность
- Оптимальная эксплуатационная надежность в экстремальных условиях
- Стабильно хорошее переключение передач на протяжении всего интервала замены
- Идеальное поведение при низких температурах
- Оптимизировано для применения в вариаторах
- **COMCOR CVT** — специальная жидкость ATF. Не смешивать с обычными ATF



Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

06/2026



Применимо для

COMCOR CVT — стр. 2

Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	8322 0 429 154, 8322 0 429 159
CHRYSLER/DODGE/JEEP	NS-2
DAIHATSU	AMMIX CVT DC, DFC, DFE, TC
FORD	CVT 23, WSS-M2C928-A
GM/SATURN	DEX-CVT
HONDA	HMMF, ATF-Z1, HCF2
HYUNDAI/KIA	SP-III (CVT Model), CVT-J1
JASO	M358
MAZDA	JWS 3320
MB	236.20, A 001 989 46 03
MINI COOPER	EZL799, EZL799A/ZF CVT V1
MITSUBISHI	CVT-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1), Diaqueen SP III (только CVT), CVTF-J4 и J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 и J4+)
MOPAR	CVTF+4
NISSAN	NS-I, NS-II, NS-III
PUNCH	CVT
SUBARU	Lineartronic chain CVTF/CVTF II
SUBARU	Lineartronic High Torque (HT) CVTF
SUBARU	NS-2, ECVT, iCVT, iCVT FG
SUZUKI	CVTF TC, NS-II, CVT Green 1, 2, 1V, NS-2, CVTF 3320
TOYOTA	CVTF TC, CVTF FE
VW	TL 521 16 (G052 516 12), TL 521 80 (G052 180 A1, A2, A6)

Применение

- Бесступенчатая трансмиссия автомобиля CVT (Continuously Variable Transmission) в соответствии со спецификациями производителя
- Внимание: не подходит для использования в коробках передач DCT/DSG (трансмиссии с двойным сцеплением) и ступенчатых автоматических коробках передач

Устранение отходов:

- COMCOR CVT** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- COMCOR CVT** не следует смешивать с другими трансмиссионными маслами — это необходимо для обеспечения правильной работы.

COMCOR CVT		
Арт.-№	Емкости	
302 332	Банка	1 л
302 335	Канистра	20 л
302 336	Бочка	60 л
302 338	Бочка	200 л
342 339	Контейнер	1000 л
Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101987		

Типичные характеристики:		
Цвет		желто-коричневый
Удельный вес при 15°C	кг/м ³	845
Вязкость при 40°C	мм ² /с	36,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,3
Индекс вязкости		173
Вязкость по Брукфилду при -40°C	мПа·с	11900
Температура вспышки СОС	°C	210
Температура застывания	°C	-51
Щелочное число (TBN)	мгКОН/г	-

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

06/2026