SYNTRONIC PLUS

Премиальное HC-синтетическое моторное масло 5W40

Описание:

SYNTRONIC PLUS — высокоэффективное легкотекучее моторное масло нового поколения, обеспечивающее экономичную работу бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Это специальное моторное масло было разработано для современных высокопроизводительных двигателей с впрыском и турбонаддувом. Отборные высококачественные базовые масла синтетической технологии вместе с тщательно подобранной комбинацией присадок обеспечивают качество продукта, которое соответствует всем требованиям современных автомобилей и превосходит их.

Свойства

- Минимальные потери на трение
- Превосходное соотношение вязкости и температуры
- Низкие потери на испарение
- Очень высокий очищающий эффект
- Предотвращает образование черного шлама
- Высокая защита от износа

Эффективность

- Низкий расход масла
- Оптимальное давление масла
- Отличные характеристики холодного запуска — быстрая подача ко всем точкам смазки
- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Очень высокая эксплуатационная надежность
- Экономия топлива за счет легкотекучести
- Стабильные рабочие характеристики
- Увеличенные интервалы замены масла
- Оптимальная высокотемпературная вязкость

Применимо для

SAE	5W-40	API	SP
ACEA	A3/B4		
Мы рекомендуем данный продукт для:			
BMW	Longlife-01	PSA	B71 2296
MB	226.5	RENAULT	RN0700/0710
MB	229.5	VW	502.00, 505.00
OPEL	GM-LL-B-025	LAMBORGHINI	
PORSCHE	A40	MASERATI	

Применение

- Высокопроизводительные и обычные четырехтактные бензиновые двигатели
- Дизельные двигатели легковых автомобилей
- С турбонаддувом
- С многоклапанной технологией
- С дизельной технологией Common Rail
- С каталитической технологией

Устранение отходов:

- **SYNTRONIC PLUS** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **SYNTRONIC PLUS** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может безопасно смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **SYNTRONIC PLUS**, рекомендуется применять его не смешивая.

SYNTRONIC PLUS

Арт.-№	Емкости	
300 602	Банка	1 л
300 603	Канистра	4 л
300 604	Канистра	5 л
300 605	Канистра	20 л
300 606	Бочка	60 л
300 608	Бочка	200 л
340 609	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101981

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м^3	853
Динам. вязкость при -30°C	мПа·с	6260
Вязкость при 40°C	мм^2/с	87,6
Вязкость при 100°C	мм^2/с	14,3
Индекс вязкости		173
Температура вспышки COC	°C	226
Температура застывания	°C	-39
Основное щелочное число (TBN)	мгKOH/г	10,6

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com