SYNTA ECO GL 4

HC-синтетическое трансмиссионное масло 75W

Описание:

SYNTA ECO GL 4 — это высокоэффективное HC-синтетическое трансмиссионное масло с низким коэффициентом трения для механических коробок передач, обладающее пониженной вязкостью при низких температурах для оптимизации эффективности трансмиссии и улучшения характеристик холодного пуска. Оно используется для смазки как синхронизированных, так и несинхронизированных механических коробок передач. Благодаря современной HC-синтетической основе **SYNTA ECO GL 4** обеспечивает эффективное снижение шума и сохраняет исключительную устойчивость к сдвигу (сохраняет класс вязкости) при любых условиях эксплуатации. Масло разработано для различных трансмиссий таких автопроизводителей, как Audi, BMW (Getrag), Citroen, Ford (Getrag), Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen и Volvo. Особенно рекомендуется для автомобилей BMW, Mercedes-Benz и VW.

Свойства

- Превосходные вязкостно-температурные характеристики
- Высокая способность выдерживать давление
- Превосходная стойкость к окислению
- Превосходная защита от коррозии
- Нейтрально к металлу и уплотнительным материалам
- Предотвращает пенообразование
- Высокая устойчивость к сдвигу
- Очень хорошая защита от износа
- Превосходная вязкость при низких температурах обеспечивает улучшенное переключение передач

Эффективность

- Круглогодичное использование
- Оптимальные рабочие характеристики
- Отличные низкотемпературные свойства текучести
- Подходит для заливки на весь срок службы
- Сниженная вязкость при низких температурах обеспечивает превосходную топливную экономичность
- Снижение расхода топлива и увеличение интервалов замены масла

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

03/2026

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com

Применимо для

SAE	75W	API	GL-4
Мы рекомендуем данный продукт для:			
BMW	MTF, LT-2/-3/-4	PSA	B 71 2316 (HBVFE), PSA 9730 A8
FIAT	MZ7	RENAULT	DC4 DW5C (6DCT 250 dry DCT9)
FORD	WSS-M2C200-D2	SPECIAL GEAR OIL	MTF 94
GM	1940764 / W16612	TRANSELF	TRT
HONDA Special	MTF, MTF-II, MTF-III	VOLVO	97308, 97309
MB	235.10	VW	G 052 527 A2, G 070 726 A2, G 052 178, G 052 512, G 052 726, G 060 726, G 055 512 A2
MITSUBISHI	MZ320065 Diaqueen SSTF-4		

Применение

- Современные автомобили с механической коробкой передач

Устранение отходов:

- **SYNTA ECO GL 4** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **SYNTA ECO GL 4** полностью совместимо с аналогичными смазочными материалами и может смешиваться без каких-либо проблем. Однако, чтобы использовать все преимущества **SYNTA ECO GL 4**, не рекомендуется смешивать его с обычными маслами для гипоидных передач.

SYNTA ECO GL 4

Арт.-№	**Емкости**	
302 562	Банка	1 л
302 565	Канистра	20 л
302 566	Бочка	60 л
302 568	Бочка	200 л
342 569	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101987

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м^3	850
Вязкость при 40°C	мм^2/с	28,2
Вязкость при 100°C	мм^2/с	5,6
Индекс вязкости		143
Температура вспышки COC	°C	215
Температура застывания	°C	-42

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

03/2026