



ZERO TRONIC FD

Топливосберегающее Mid SAPS HC-синтетическое высокоэффективное моторное масло 0W30

Описание:

ZERO TRONIC FD — HC-синтетическое высокоэффективное моторное масло Mid SAPS с улучшенной топливной экономичностью. Благодаря снижению содержанию SAPS это моторное масло идеально подходит для автомобилей с современными трехкомпонентными катализаторами и сажевыми фильтрами. **ZERO TRONIC FD** рекомендуется для использования в двигателях Ford, когда требуется спецификация Ford WSS-M2C950-A с вязкостью SAE 0W30.

Свойства

- Низкие потери на испарение
- Очень высокий очищающий эффект
- Высокая устойчивость к окислению и температуре
- Экстремальная защита от износа
- Значительное снижение износа цилиндров и распределительного вала
- Быстрая подача масла к критически важным точкам смазки
- Превосходное соотношение вязкости и температуры
- Особенно низкое содержание вредных веществ
- Улучшенная способность поглощения сажи
- Хорошая устойчивость к компонентам биодизеля в топливе

Применимо для

SAE	0W-30
ACEA	C2
Мы рекомендуем данный продукт для:	
FORD	WSS-M2C950-A
FIAT	9.55535-GS1/DS1
JAGUAR/LAND ROVER	STJLR.03.5007

Эффективность

- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта даже при длительных интервалах замены масла
- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Очень высокая эксплуатационная надежность
- Отличное поведение при холодном запуске
- Снижает расход топлива при частичной и полной нагрузке и уменьшает выбросы выхлопных газов
- Очень низкий расход масла

Применение

- Высокопроизводительные и обычные четырехтактные бензиновые двигатели
- Высокопроизводительные и обычные четырехтактные дизельные двигатели легковых автомобилей
- С турбонаддувом
- С многоклапанной технологией
- С дизельной технологией Common Rail
- С каталитической технологией
- С системами сажевого фильтра (DPF)

Устранение отходов:

- ZERO TRONIC FD** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- ZERO TRONIC FD** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может безопасно смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **ZERO TRONIC FD**, рекомендуется применять его не смешивая.

ZERO TRONIC FD

Арт.-№	Емкости	
309 392	Банка	1 л
309 393	Канистра	4 л
309 394	Канистра	5 л
309 395	Канистра	20 л
309 396	Бочка	60 л
309 398	Бочка	200 л
349 399	Контейнер	1000 л
Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101981		

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м ³	844
Динам. вязкость при -35°C	мПа·с	5620
Вязкость при 40°C	мм ² /с	53,9
Вязкость при 100°C	мм ² /с	10,4
Индекс вязкости		185
Температура вспышки COC	°C	230
Температура застывания	°C	-45
Сульфатная зольность	%	-
Основное щелочное число (TBN)	мгKOH/г	-

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025