



MOTO TRONIC

Высокотехнологичное моторное масло Longlife 5W30

Описание:

MOTO TRONIC — это легкотекучее всесезонное моторное масло с увеличенным сроком службы (Longlife), созданное на основе HC-синтеза и полиальфаолефинов (PAO). Тщательно подобранные базовые масла новейшей технологии и высокоэффективные присадки придают этому высокопроизводительному моторному маслу выдающиеся эксплуатационные свойства. **MOTO TRONIC** — это топливосберегающее специальное высокотехнологичное моторное масло, идеально отвечающее требованиям современных бензиновых и дизельных двигателей, как с турбонаддувом, так и без него, в легковых автомобилях и фургонах с увеличенными интервалами замены масла, в том числе оснащенных сажевыми фильтрами (ACEA C3). Сниженное содержание серы, сульфатной золы и фосфора (технология Low SAPS) продлевает срок службы сажевого фильтра. Благодаря своему особому составу **MOTO TRONIC** идеально подходит для применения там, где требуются масла, соответствующие последним требованиям VW, — так называемые масла VW Longlife III.

Свойства

- Низкие потери на испарение
- Очень высокая очищающая способность
- Высокая стойкость к окислению и температуре
- Экстремальная защита от износа
- Значительное снижение износа цилиндров и распределительного вала
- Быстрая подача масла к критически важным точкам смазки
- Превосходные вязкостно-температурные характеристики
- Особенно низкое содержание вредных веществ

Эффективность

- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Очень высокая эксплуатационная надежность
- Длительные интервалы замены масла
- Высокие резервы производительности
- Плавная работа двигателя
- Снижает расход топлива при частичной и полной нагрузке, а также уменьшает выбросы выхлопных газов
- Очень низкое сопротивление при запуске двигателя
- Сниженное образование золы (Low SAPS)

**Применимо для**

SAE	5W-30
ACEA	C3
API	SP
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-04
FIAT	9.55535-S3
MB	229.52, 229.51
MB	229.31
PORSCHE	C30
VW	504.00, 507.00

Применение

- Бензиновые двигатели VW и различные новые высокопроизводительные и стандартные четырехтактные бензиновые двигатели с системами WIV и без них
- Дизельные двигатели VW и различных новых легковых автомобилей с системами WIV и без них
- С двигателями с насос-форсунками
- С увеличенным интервалом замены масла
- С турбонаддувом
- С технологией Common Rail для дизельных двигателей
- С каталитической технологией
- С многоклапанной технологией
- С системами сажевых фильтров (DPF)

Устранение отходов:

- **MOTO TRONIC** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **MOTO TRONIC** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может смешиваться без каких-либо проблем. Однако, чтобы использовать все преимущества **MOTO TRONIC**, рекомендуется применять его не смешивая.

MOTO TRONIC

Арт.-№	Емкости	
309 052	Банка	1 л
309 054	Канистра	5 л
309 055	Канистра	20 л
309 056	Бочка	60 л
309 058	Бочка	200 л
349 059	Контейнер	1000 л
Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101981		

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м ³	853
Динам. вязкость при -30°C	мПа·с	6010
Вязкость при 40°C	мм ² /с	71,9
Вязкость при 100°C	мм ² /с	12,1
Вязкость HTHS при 150°C	мПа·с	3,5
Индекс вязкости		167
Температура вспышки СОС	°C	228
Температура застывания	°C	-39
Сульфатная зольность	%	-
Основное щелочное число (TBN)	мгКОН/г	8,2