



Antifreeze ANF 40

Защита радиатора — концентрат. Цвет: синий

Описание:

Antifreeze ANF 40 — полный концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля для летней и зимней эксплуатации, защищающий от замерзания и коррозии (круглогодичное применение). **Antifreeze ANF 40** — высокоэффективная защита от замерзания и коррозии для двигателя и системы охлаждения, отвечающая современным требованиям двигателестроения. **Antifreeze ANF 40** не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Применение:

Antifreeze ANF 40 благодаря специально подобранным присадкам идеально подходит для двигателей из алюминия, легких металлов и серого чугуна. Рекомендуемая концентрация применения: 50% Antifreeze ANF 40 и 50% воды, при этом достигается защита от замерзания примерно до -38°C. При содержании Antifreeze ANF 40 максимум 68% и воды 32% возможна защита от замерзания до -69°C. В зависимости от типа и производителя содержимое системы охлаждения следует заменять каждые 2–3 года. Может использоваться в гибридных автомобилях и электромобилях с аккумуляторным питанием при отсутствии требований к электропроводности. Инструкции производителя всегда должны соблюдаться.

Применимо для

AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
ASTM	D 3306, D 4985
BS	6580
SAE	J 1034
Мы рекомендуем данный продукт для:	
AS	2108
CUNA	NC 956-16
LIS	K 2234
ÖNORM	V 5123
UNE	26-361

Свойства

- Защита от коррозии всех компонентов системы охлаждения из стали, серого чугуна, алюминия, меди, латуни, мягкого припоя
- Предотвращение кавитационных повреждений, например, на насосе охлаждающей жидкости
- Предотвращение отложений, которые могут привести к засорению радиатора
- Предотвращение пенообразования
- Совместимость со шлангами и уплотнительными материалами
- Совместимость с лаками

Совместимость:

- **Antifreeze ANF 40** смешивается с большинством охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. Для оптимальной защиты от коррозии и предотвращения образования шлама рекомендуется использовать Antifreeze ANF 40 не смешивая. Для приготовления смесей желательно использовать умягченную воду.

Antifreeze ANF 40

Арт.-№	Емкости	
510 042	Банка	1 л
510 043	Банка	1,5 л
510 044	Канистра	5 л
510 045	Канистра	20 л
510 046	Бочка	60 л
510 048	Бочка	200 л
510 049	Контейнер	1000 л
Код ТН ВЭД (Customs no.): 38200000		

Типичные характеристики:

Цвет		синий
Плотность при 20°C	г/см ³	1,110–1,140
Температура вспышки	°C	>120
COC		
Температура кипения	°C	165
Значение pH (33% об.)		7,5–8,5
Содержание воды	%	<5
Характеристики пенообразования		соответствует
Температура замерзания при соотношении антифриза к воде 1:1	°C	-38

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

02/2026