



COMCOR ATF 15 LV

Специальное высокоэффективное масло для автоматических трансмиссий

Описание:

COMCOR ATF 15 LV — это очень высококачественное современное высокопроизводительное масло для автоматических трансмиссий на основе HC и PAO с очень низкой вязкостью, специально разработанное для новых автоматических коробок передач Mercedes-Benz 7G-Tronic Plus (NAG2FE+). Это масло для автоматических трансмиссий значительно снижает расход топлива благодаря своей очень низкой вязкости.

Свойства

- Экстремальная защита от износа
- Нейтрально к металлу и уплотнительным материалам
- Высочайшая устойчивость к окислению
- Устойчивость к трению и сдвигу
- Адаптированные характеристики трения
- Отличные характеристики переключения при низких температурах
- Минимальное образование пены
- Отличная охлаждающая способность

Применимо для

Мы рекомендуем данный продукт для:

MB 236.15

Эффективность

- Лучшая смазывающая способность
- Оптимальная эксплуатационная надежность в экстремальных условиях
- Продлевает срок службы и производительность трансмиссии
- Стабильность вязкости даже при тяжелых нагрузках в диапазоне высоких температур
- Защита от залипания
- Поддерживает чистоту коробки передач

Применение

- Автоматическая коробка передач автомобиля в соответствии с инструкциями производителя
- Не подходит для использования в коробках передач DCT/DSG и CVT

Устранение отходов:

- **COMCOR ATF 15 LV** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **COMCOR ATF 15 LV** смешивается и совместимо только с аналогичными смазочными материалами. Однако, чтобы использовать все преимущества **COMCOR ATF 15 LV**, рекомендуется применять его не смешивая.

COMCOR ATF 15 LV

Арт.-№	Емкости	
303 582	Банка	1 л
303 585	Канистра	20 л
303 586	Бочка	60 л
303 588	Бочка	200 л
343 589	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101987

Типичные характеристики:

Цвет		темно-синий
Удельный вес при 15°C	кг/м ³	846
Вязкость при 40°C	мм ² /с	18,1
Вязкость при 100°C	мм ² /с	4,4
Индекс вязкости		150
Температура вспышки СОС	°C	-
Температура застывания	°C	-51

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025