ULTRA TRONIC

Высокотехнологичное универсальное моторное масло Longlife 5W30

Описание:

ULTRA TRONIC — это новое универсальное всесезонное легкотекучее моторное масло, разработанное на основе специальных HC-синтетических базовых масел новейшей технологии. Тщательно подобранные высокоэффективные присадки обеспечивают этому высокопроизводительному моторному маслу превосходные эксплуатационные характеристики. **ULTRA TRONIC** — универсальное топливосберегающее специальное высокотехнологичное легкотекучее моторное масло, идеально отвечающее требованиям современных бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без него, легковых автомобилей и фургонов с увеличенными интервалами замены масла, включая двигатели с сажевыми фильтрами. Это моторное масло также продлевает срок службы сажевого фильтра. Благодаря особому составу **ULTRA TRONIC** идеально подходит для применения в соответствии с новейшими требованиями VW 504.00/507.00 — так называемые масла VW Longlife III.

Свойства

- Низкие потери на испарение
- Очень высокая очищающая способность
- Высокая стойкость к окислению и температуре
- Экстремальная защита от износа
- Значительное снижение износа цилиндров и распределительного вала
- Быстрая подача масла к критически важным точкам смазки
- Превосходные вязкостно-температурные характеристики
- Особенно низкое содержание вредных веществ

Эффективность

- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Очень высокая эксплуатационная надежность
- Длительные интервалы замены масла
- Высокие резервы производительности
- Плавная работа двигателя
- Снижает расход топлива при частичной и полной нагрузке и уменьшает выбросы выхлопных газов
- Очень низкое сопротивление при запуске двигателя
- Сниженное образование золы (Low SAPS)

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com

Применимо для

SAE	5W-30
ACEA	C3
API	SP
Официальные одобрения производителей (Approvals):	
MB-Approval	229.51
VW	504.00, 507.00
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-04
FIAT	9.55535-S3
GM	Dexos 2
MB	229.52
MB	229.31
PORSCHE	C30

Применение

- Бензиновые двигатели VW и различные новые высокопроизводительные и обычные четырехтактные бензиновые двигатели с системами WIV и без них
- Дизельные двигатели VW и различных новых легковых автомобилей с системами WIV и без них
- С насос-форсунками
- С увеличенным интервалом замены масла
- С турбонаддувом
- С многоклапанной технологией
- С дизельной технологией Common Rail
- С каталитической технологией
- С системами сажевых фильтров (DPF)

Устранение отходов:

- **ULTRA TRONIC** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **ULTRA TRONIC** полностью совместимо с обычными HD-маслами и при необходимости может смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **ULTRA TRONIC**, рекомендуется применять его не смешивая.

ULTRA TRONIC

Арт.-№	**Емкости**	
309 082	Банка	1 л
309 083	Канистра	4 л
309 084	Канистра	5 л
309 085	Канистра	20 л
309 086	Бочка	60 л
309 088	Бочка	200 л
349 089	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 34031910

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м^3	850
Динам. вязкость при -30°C	мПа·с	5140
Вязкость при 40°C	мм^2/с	67,1
Вязкость при 100°C	мм^2/с	11,9
Вязкость HTHS при 150°C	мПа·с	3,5
Индекс вязкости		175
Температура вспышки COC	°C	232
Температура застывания	°C	-42
Сульфатная зольность	%	-
Основное щелочное число (TBN)	мгKOH/г	7,7

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025