



SYNTA HD GL 5

Полусинтетическое гипоидное трансмиссионное масло 75W90

Описание:

Гипоидное трансмиссионное масло **SYNTA HD GL 5** класса вязкости SAE 75W/90 основано на полусинтетических базовых компонентах и очень устойчивой к сдвигу присадке, улучшающей индекс вязкости, что обеспечивает сохранение требуемого класса SAE в соответствии с DIN 51512 в течение длительного времени, даже при самых высоких нагрузках. Благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам этот продукт может использоваться в автопарке в качестве всесезонного масла. **SYNTA HD GL 5** разработано для использования в высоконагруженных гипоидных передачах и механических коробках передач, если это предписано производителем.

Свойства

- Превосходное соотношение вязкости и температуры
- Отличная защита от износа
- Способность выдерживать высокое давление
- Отличная устойчивость к окислению
- Отличная защита от коррозии
- Нейтрально к металлу и уплотнительным материалам
- Предотвращает образование пены
- Высокая устойчивость к сдвигу

Эффективность

- Круглогодичное использование
- Оптимальные эксплуатационные характеристики
- Отличная текучесть в холодном состоянии
- Снижение износа и шума при работе
- Текучесть до -42°C

Применимо для

SAE	75W-90
API	GL-5
Мы рекомендуем данный продукт для:	
DTFR 12B100	(MB 235.0)
MAN	342 Typ M-1
MIL	L-2105 D
VOLVO	97310
ZF	TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B

Применение

- Легковые автомобили, легкие фургоны, грузовики и полноприводные автомобили
- Автомобильный дифференциал, механическая коробка передач и раздаточная коробка
- Сельскохозяйственная, строительная и рабочая техника

Устранение отходов:

- **SYNTA HD GL 5** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- Гипоидное трансмиссионное масло **SYNTA HD GL 5** полностью совместимо с аналогичными смазочными материалами и смешивается без проблем. Однако, чтобы использовать все преимущества **SYNTA HD GL 5**, рекомендуется применять его не смешивая.

SYNTA HD GL 5

Арт.-№	Емкости	
302 402	Банка	1 л
302 405	Канистра	20 л
302 406	Бочка	60 л
302 408	Бочка	200 л
342 409	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101987

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м ³	885
Вязкость при 40°C	мм ² /с	120
Вязкость при 100°C	мм ² /с	16,2
Индекс вязкости		144
Динам. вязкость при -40°C	мПа·с	-
Температура вспышки COC	°C	200
Температура застывания	°C	-42

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025