



Antifreeze ANF 40

Антифриз АНФ 40. Защита радиатора — концентрат. Цвет: зеленый

Описание:

Antifreeze ANF 40 / Антифриз АНФ 40 — полный концентрат на основе моноэтиленгликоля, средство защиты радиатора для летнего и зимнего применения с защитными от мороза и коррозии свойствами (круглогодичное применение). **Antifreeze ANF 40 / Антифриз АНФ 40** — высокоэффективная защита от мороза и коррозии для мотора и охлаждающей системы, соответствует современным требованиям в развитии моторостроения. **Antifreeze ANF 40 / Антифриз АНФ 40** не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Применение:

Antifreeze ANF 40 / Антифриз АНФ 40 благодаря специально подобранным присадкам отлично подходит для моторов из алюминия, легкого металла и серого чугуна (соблюдать указания производителя). Рекомендованная концентрация применения: 50% Antifreeze ANF 40 / Антифриз АНФ 40 и 50% воды, при этом достигается защита от морозов до -38°C. При максимум 68% Antifreeze ANF 40 / Антифриз АНФ 40 и 32% воды достигается защита от морозов до -69°C. Содержимое охлаждающей системы в зависимости от типа и производителя должно меняться каждые 2–3 года.

Применимо для

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
AS	2108
ASTM	D 3306, D 4985
BS	6580
CUNA	NC 956-16
JIS	K 2234
ÖNORM	V 5123
SAE	J 1034
UNE	26-361

Свойства

- Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали, чугуна, алюминия, меди
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

Совместимость:

- **Antifreeze ANF 40 / Антифриз АНФ 40** смешивается со многими охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля. Для оптимального действия антикоррозийной защиты и для предотвращения образования осадка рекомендуется использовать Antifreeze ANF 40 / Антифриз АНФ 40 не смешивая. Для приготовления разведенной охлаждающей жидкости желательно применение умягченной воды.

Antifreeze ANF 40

Арт.-№	Емкости	
510 172	Банка	1 л
510 173	Банка	1,5 л
510 174	Канистра	5 л
510 175	Канистра	20 л
510 176	Бочка	60 л
510 178	Бочка	200 л
510 179	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Цвет		зеленый
Плотность при 20°C	г/см ³	1,110–1,140
Температура вспышки	°C	>120
СОС		
Температура кипения	°C	165
Значение pH (33% об.)		7,5–8,5
Содержание воды	%	<5
Характеристики пенообразования		соответствует
Температура замерзания при соотношении концентрата к воде 1:1	°C	-38

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

KC/WI/-/-

09/2016