



S-TRONIC

Высокотехнологичное HC-синтетическое моторное масло 5W40

Описание:

S-TRONIC — это высокотехнологичное HC-синтетическое моторное масло, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и идеально подходящее для современных форсированных, инжекторных и турбированных двигателей. **S-TRONIC** соответствует высоким стандартам качества автопроизводителей. Идеально подходит для увеличенных интервалов замены масла, а также для эксплуатации в тяжелых условиях — на трассе и в поездках на короткие расстояния.

Свойства

- Минимальные потери на трение
- Отличные вязкостно-температурные характеристики
- Низкие потери на испарение
- Очень высокий очищающий эффект
- Высокая устойчивость к окислению и температуре
- Экстремальная защита от износа

Эффективность

- Снижает расход топлива согласно API/EC и уменьшает выбросы выхлопных газов
- Отличные характеристики холодного пуска — быстрая подача смазки во все точки
- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Очень высокая эксплуатационная надежность
- Большие интервалы замены масла
- Предотвращает образование черного шлама
- Минимальный расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта



Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025

**Применимо для**

SAE	5W-40	API	SP
ACEA	A3/B4		
Официальные одобрения производителей (Approvals):			
MB-Approval	229.3		
Мы рекомендуем данный продукт для:			
BMW	Longlife-01	PORSCHE	A40
BMW	Longlife-98	PSA	B71 2296
FIAT	9.55535-M2, H2, N2	RENAULT	RN0700/0710
OPEL	GM-LL-B-025	VW	502.00, 505.00

Применение

- Высокопроизводительные и стандартные четырехтактные бензиновые двигатели
- Дизельные двигатели легковых автомобилей
- Турбодизели
- Дизельные двигатели без наддува
- С турбонаддувом
- С многоклапанной технологией
- С непосредственным впрыском
- С дизельной технологией Common Rail
- С каталитической технологией

Устранение отходов:

- **S-TRONIC** классифицируется как отработанное масло категории 2 и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **S-TRONIC** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может безопасно смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **S-TRONIC**, рекомендуется применять его не смешивая.

S-TRONIC		
Арт.-№	Емкости	
300 622	Банка	1 л
300 623	Канистра	4 л
300 624	Канистра	5 л
300 625	Канистра	20 л
300 626	Бочка	60 л
300 628	Бочка	200 л
340 629	Контейнер	1000 л
Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101981		

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м ³	854
Динам. вязкость при -30°C	мПа·с	6060
Вязкость при 40°C	мм ² /с	-
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,7
Индекс вязкости		173
Температура вспышки COC	°C	226
Температура застывания	°C	-42
Сульфатная зольность	%	-
Основное щелочное число (TBN)	мгКОН/г	10,5