ULTRASYN PLUS

Высокотехнологичное HC-синтетическое моторное масло с долей PAO 0W40

Описание:

ULTRASYN PLUS — специальное высокопроизводительное легкотекучее моторное масло для легковых автомобилей с зимним классом вязкости 0W. Тем самым оно достигает абсолютного предела в нижнем диапазоне вязкости. Это моторное масло разработано с учетом самых строгих требований ведущих автопроизводителей. **ULTRASYN PLUS** обладает превосходными резервами производительности для водителей, ценящих спортивную езду и заботу об экологии и ожидающих бескомпромиссной максимальной отдачи не только от своего автомобиля, но и от моторного масла. **ULTRASYN PLUS** не подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами.

Свойства

- Минимальные потери на трение
- Превосходные вязкостно-температурные свойства
- Низкие потери на испарение
- Очень высокий очищающий эффект
- Экстремальная защита от износа при любых условиях эксплуатации
- Высокая стойкость к окислению и температуре

Эффективность

- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта даже при длительных интервалах замены масла
- Оптимальное давление масла
- Отличные характеристики холодного пуска — быстрая подача смазки ко всем точкам
- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Очень высокая эксплуатационная надежность

Применимо для

SAE	0W-40
ACEA	A3/B4
API	SN/CF
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-01
FORD	WSS-M2C937-A
MB	229.5
MB	226.5
PORSCHE	A40
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00

Применение

- Высокопроизводительные и стандартные четырехтактные бензиновые двигатели
- Дизельные двигатели легковых автомобилей
- Турбодизели
- Дизельные двигатели без наддува
- С турбонаддувом
- С непосредственным впрыском
- С дизельной технологией Common Rail
- С многоклапанной технологией
- С каталитической технологией

Устранение отходов:

- **ULTRASYN PLUS** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **ULTRASYN PLUS** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может безопасно смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **ULTRASYN PLUS**, рекомендуется применять его не смешивая.

ULTRASYN PLUS

Арт.-№	Емкости	
309 202	Банка	1 л
309 203	Канистра	4 л
309 204	Канистра	5 л
309 205	Канистра	20 л
309 206	Бочка	60 л
309 208	Бочка	200 л
349 209	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 34031910

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м^3	842
Динам. вязкость при -35°C	мПа·с	5700
Вязкость при 40°C	мм^2/с	74,2
Вязкость при 100°C	мм^2/с	13,4
Индекс вязкости		183
Температура вспышки COC	°C	230
Температура застывания	°C	-51
Основное щелочное число (TBN)	мгKOH/г	10,5

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com