



SYNTRONIC ECO-F

Премиальное HC-синтетическое моторное масло SAE 5W20

Описание:

SYNTRONIC ECO-F — это передовое, чрезвычайно топливосберегающее HC-синтетическое моторное масло, отвечающее требованиям новых двигателей Ford EcoBoost. **SYNTRONIC ECO-F** соответствует требованиям спецификации Ford WSS-M2C948-A/B, обязательной для двигателей Ford EcoBoost. Ford также рекомендует это моторное масло для двигателей, требующих масел следующих спецификаций: WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C925-B.

Свойства

- Низкие потери на испарение
- Очень высокая очищающая способность
- Высокая стойкость к окислению и температуре
- Экстремальная защита от износа
- Значительное снижение износа цилиндров и распределительного вала
- Быстрая подача масла к критически важным точкам смазки
- Превосходные вязкостно-температурные характеристики
- Особенно низкое содержание вредных веществ

Применимо для

SAE	5W-20
API	SP/CF
ACEA	A1/B1
ACEA	C5
ILSAC	GF-5
Мы рекомендуем данный продукт для:	
CHRYSLER	MS-6395
FIAT	9.55535-CR1
FORD	WSS-M2C948-A/B
JAGUAR/LAND ROVER	STJLR.03.5004

Эффективность

- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта даже при длительных интервалах замены масла
- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Очень высокая эксплуатационная надежность
- Превосходные характеристики при холодном запуске
- Снижает расход топлива при частичной и полной нагрузке, а также уменьшает выбросы выхлопных газов
- Очень низкий расход масла

Применение

- Двигатели Ford EcoBoost

Устранение отходов:

- **SYNTRONIC ECO-F** относится к отработанному маслу 2 категории и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **SYNTRONIC ECO-F** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может безопасно смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **SYNTRONIC ECO-F**, рекомендуется применять его не смешивая.

SYNTRONIC ECO-F

Арт.-№	Емкости	
309 382	Банка	1 л
309 384	Канистра	5 л
309 385	Канистра	20 л
309 386	Бочка	60 л
309 388	Бочка	200 л
349 389	Контейнер	1000 л
Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101981		

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м ³	848
Динам. вязкость при -30°C	мПа·с	3580
Вязкость при 40°C	мм ² /с	46,1
Вязкость при 100°C	мм ² /с	8,6
Температура вспышки COC	°C	228
Температура застывания	°C	-45
Сульфатная зольность	%	-
Основное щелочное число (TBN)	мгКОH/г	8,0

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

05/2026