M-TRONIC EXTRA

Mid SAPS HC-синтетическое моторное масло 5W30

Описание:

M-TRONIC EXTRA — универсальное всесезонное легкотекучее синтетическое моторное масло нового поколения. Исключительные свойства этого высокопроизводительного моторного масла соответствуют современным требованиям и условиям эксплуатации моторных масел со средним содержанием SAPS. Оно оптимально подходит для увеличенных интервалов замены масла. **M-TRONIC EXTRA** — универсальное легкотекучее HC-синтетическое моторное масло, разработанное для дизельных двигателей с насос-форсунками без системы WIV и для дизельных двигателей легковых автомобилей General Motors. Специальный состав позволяет этому моторному маслу соответствовать сразу нескольким новым требованиям производителей автомобилей. Эти свойства также позволяют использовать его в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и фургонов, как с турбонаддувом, так и без него. Малозольная формула (Mid SAPS) защищает двигатель и систему каталитического нейтрализатора.

Свойства

- Отличные вязкостно-температурные характеристики
- Низкие потери на испарение
- Очень высокий очищающий эффект
- Экстремальная защита от износа при любых условиях эксплуатации
- Высокая устойчивость к окислению и температуре
- Максимальная устойчивость к сдвигу
- Минимальные потери на трение, большая мощность двигателя

Эффективность

- Круглогодичное использование
- Топливосберегающий малозольный состав
- Стабильное давление масла
- Снижает расход топлива и уменьшает выбросы выхлопных газов
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта даже при самых длительных интервалах замены масла
- Предотвращение отложений
- Отличные характеристики холодного пуска — быстрая подача смазки во все точки, особенно в гидрокомпенсаторы
- Идеальная чистота двигателя в течение длительного времени

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com

Применимо для

SAE	5W-30
ACEA	C3
API	SP
Официальные одобрения производителей (Approvals):	
MB-Approval	229.51
MB-Approval	229.52
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-04
GM	Dexos 2
MB	226.5
OPEL	OV 040 1547 - D30 & G30
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00, 505.01

Применение

- Высокопроизводительные и стандартные четырехтактные бензиновые двигатели
- С непосредственным впрыском
- Высокопроизводительные дизельные двигатели легковых автомобилей
- Двигатели CDI и TDI
- Насос-форсунка
- С турбонаддувом
- С многоклапанной технологией
- С каталитической технологией
- С дизельной технологией Common Rail
- С системой Valvetronic
- С промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- С системами сажевых фильтров (DPF)

Устранение отходов:

- **M-TRONIC EXTRA** классифицируется как отработанное масло категории 2 и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **M-TRONIC EXTRA** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может безопасно смешиваться. Однако, чтобы использовать все преимущества **M-TRONIC EXTRA**, рекомендуется применять его не смешивая.

M-TRONIC EXTRA

Арт.-№	**Емкости**	
309 342	Банка	1 л
309 343	Канистра	4 л
309 344	Канистра	5 л
309 345	Канистра	20 л
309 346	Бочка	60 л
309 348	Бочка	200 л
349 349	Контейнер	1000 л

Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101981

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м^3	853
Динам. вязкость при -30°C	мПа·с	6340
Вязкость при 40°C	мм^2/с	71,6
Вязкость при 100°C	мм^2/с	12,1
Индекс вязкости		167
Температура вспышки COC	°C	230
Температура застывания	°C	-42
Основное щелочное число (TBN)	мгKOH/г	-

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

11/2025