



STAROS X1G2

HC-синтетическое топливосберегающее легкотекучее моторное масло 0W20

Описание:

STAROS X1G2 было специально разработано для современных двигателей уменьшенного рабочего объема (downsizing). Особая комбинация базовых масел и присадок значительно снижает риск преждевременного воспламенения на низких оборотах (LSPI). LSPI возникает, когда топливовоздушная смесь в камере сгорания самопроизвольно воспламеняется до срабатывания свечи зажигания. Это может привести к детонации и, как следствие, к серьезным повреждениям двигателя. Это моторное масло было разработано специально для решения проблемы LSPI и рекомендуется компаниями Opel и General Motors для некоторых моделей. **STAROS X1G2** соответствует новой, более строгой спецификации General Motors Dexos 1 Generation 3. Данное моторное масло разработано исключительно для бензиновых двигателей. **STAROS X1G2** не подходит для дизельных двигателей.

Свойства

- Низкие потери на испарение
- Очень высокая очищающая способность
- Высокая стойкость к окислению и температуре
- Экстремальная защита от износа
- Значительное снижение износа цилиндров и распределительного вала
- Быстрая подача масла к критически важным точкам смазки
- Превосходные вязкостно-температурные характеристики
- Стабильная масляная пленка при всех рабочих температурах

Эффективность

- Оптимальная чистота двигателя
- Круглогодичное использование
- Очень высокая эксплуатационная надежность
- Превосходные характеристики при холодном запуске
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Очень низкий расход масла
- Снижает выбросы твердых частиц и CO₂, защищает окружающую среду
- Снижает расход топлива при работе с частичной и полной нагрузкой

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

05/2026

**Применимо для**

SAE	0W-20	ILSAC	GF-7A
API	SQ		
Мы рекомендуем данный продукт для:			
CHRYSLER	MS-6395	KIA	
FORD	WSS-M2C947-A/B1	LEXUS	
FORD	WSS-M2C962-A	MAZDA	
GM	Dexos 1 Gen 3	NISSAN	
DAIHATSU		SUBARU	
HONDA		SUZUKI	
ISUZU		TOYOTA	

Применение

- Высокопроизводительные и стандартные четырехтактные бензиновые двигатели
- С впрыском топлива
- С турбонаддувом
- С многоклапанной технологией
- С каталитической технологией
- Гибридные автомобили

Устранение отходов:

- **STAROS X1G2** классифицируется как отработанное масло категории 1 и поэтому безопасно утилизируется.

Совместимость:

- **STAROS X1G2** полностью совместимо с обычными HD-маслами и при необходимости может быть смешано с ними. Однако, чтобы использовать все преимущества **STAROS X1G2**, рекомендуется применять его не смешивая.

STAROS X1G2			Типичные характеристики:		
Арт.-№	Емкости		Удельный вес при 15°C	кг/м ³	847
309 422	Банка	1 л	Динам. вязкость при -35°C	мПа·с	5810
309 424	Канистра	5 л	Вязкость при 40°C	мм ² /с	43,2
309 425	Канистра	20 л	Вязкость при 100°C	мм ² /с	8,3
309 426	Бочка	60 л	Индекс вязкости		172
309 428	Бочка	200 л	Температура вспышки COC	°C	234
349 429	Контейнер	1000 л	Температура застывания	°C	-45
Код ТН ВЭД (Customs no.): 27101981			Основное щелочное число (TBN)	мгКОН/г	8,0